



Perillas Knobs



N° 381

Perilla metálica tipo volante de 95 mm, con flecha indicadora de 52mm. de radio, aloja eje de 9,52 mm, color negro, para reóstatos de 300w y 500w utilizando cuadrante N°403.


Metallic Handwheel with pointer. 95 mm Diameter. Pointer Radius 52 mm 3/8" Shaft diameter admissible. Black Color. It can be used with rheostats of 300 W and 500 W with Dial N° 403



N° 383

Perilla fenólica con base de 52 mm, con buje metálico y trazo indicador, aloja eje de 6,35 mm y cubre la tuerca de fijación, color negro, para reóstatos de 2,5w y 150w utilizando cuadrante N°402 y para reóstatos de 4w; 7,5w; 25w; 50w y 75w utilizando cuadrante N° 401.

Bakelite knob with a marked base. 52 mm Diameter. Shaft diameter admissible. Black Color. It can be used with rheostats of 2.5 W and 150 W with Dial N° 402 and rheostats of 4 W, 7.5 W, 25 W, 50 W and 75 W with Dial N° 401



N° 382

Perilla fenólica con base de 95 mm, con buje metálico y trazo indicador, aloja eje de 9,52 mm, color negro, para reóstatos de 300w y 500w utilizando cuadrante N°403.

Bakelite knob with a marked base. 95 mm Diameter. 3/8" Shaft diameter admissible. Black Color. It can be used with rheostats of 300 W and 500 W with Dial N° 403



N° 384

Perilla fenólica con buje metálico y flecha indicadora de 22,5 mm de radio, aloja eje de 6,35 mm, color negro, para reóstatos de 4w; 7,5w; 25w; 50w y 75w utilizando cuadrante N°400.


Bakelite knob with pointer. Pointer Radius 22.5 mm. Shaft diameter admissible. Black Color. It can be used with rheostats of 4 W, 7.5 W, 25 W, 50 W and 75 W with Dial N° 400.



N° 385

Perilla fenólica con buje metálico y flecha indicadora de 32 mm de radio, aloja eje de 6,35 mm, color negro, para reóstatos de 2,5w y 150w utilizando cuadrante N° 402, y para reóstatos de 4w; 7,5w; 25w; 50w y 75w utilizando cuadrante N°401.

Bakelite knob with pointer. Pointer Radius 32 mm. Shaft diameter admissible. Black Color. It can be used with rheostats of 2.5 W and 150 W with Dial N° 402 and rheostats of 4 W, 7.5 W, 25 W, 50 W and 75 W with Dial N° 401



N° 387

Perilla fenólica con base de 38 mm con buje metálico y trazo indicador, aloja eje de 6,35 mm y cubre tuerca de fijación, color negro, para reóstatos de 4w; 7,5w; 25w; 50w y 75w utilizando cuadrante N°400.

Bakelite knob with a marked base. 38 mm Diameter. Shaft diameter admissible. Black Color. It can be used with rheostats of 4 W, 7.5 W, 25 W, 50 W and 75 W with Dial N° 400.